

ECK1890 / 1890HFO



URZĄDZENIE AUTOMATYCZNE Z BAZĄ DANYCH POJAZDÓW
ZAPEWNIĄ CZYSTOŚĆ CZYNNIKA CHŁODNICZEGO
INTUICYJNA I PRZYJAZNA DLA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA URZĄDZENIA
TEST CIŚNIENIOWY ZAPEWNIĄ OPTYMALNE BEZPIECZEŃSTWO
W STANDARDZIE DRUKARKA TERMICZNA
2 PARY PRZEWODÓW SERWISOWYCH O DŁUGOŚCI 3,0 m
PODGRZEWANA BUTLA, POKROWIEC OCHRONNY
TRYB PRACY RĘCZNY I TWORZENIE WŁASNEJ BAZY DANYCH
PRODUKT WŁOSKI

CZYNNIK:	R134a i HFO1234yf
ZASILANIE:	230V/50Hz
FILTRY:	2 FILTRY WILGOTNOŚCI
POJEMNOŚĆ BUTLI:	2x 12 kg
DOKŁADNOŚĆ WAGI:	10 g czynnik / 5g olej
POZIOM PRÓŻNI:	0,1 mbar
WYDAJNOŚĆ POMPY:	100 l/min
KLASA ZEGARÓW:	1
WYŚWIETLACZ:	7" KOLOROWY DOTYKOWY
TEMPERATURA PRACY:	11 ÷ 49 °C
WAGA URZĄDZENIA:	122 kg

URZĄDZENIE AUTOMATYCZNE Z BAZĄ DANYCH POJAZDÓW
W STANDARDZIE DRUKARKA TERMICZNA
PRZEWODY SERWISOWE O DŁUGOŚCI 3,0 m
PODGRZEWANA BUTLA, POKROWIEC OCHRONNY
TRYB PRACY RĘCZNY I TWORZENIE WŁASNEJ BAZY DANYCH
PRODUKT WŁOSKI

CZYNNIK:	R134a lub HFO1234yf
ZASILANIE:	230V/50Hz
POJEMNOŚĆ BUTLI:	12 kg
DOKŁADNOŚĆ WAGI:	10 g czynnik / 5g olej
POZIOM PRÓŻNI:	0,1 mbar
WYDAJNOŚĆ POMPY:	100 l/min
KLASA ZEGARÓW:	1
TEMPERATURA PRACY:	11 ÷ 49 °C
WAGA URZĄDZENIA:	70 kg

TWIN PRO

